



Bild: Julian Ostheimer

# VDST Ausrüstungsempfehlungen

- Version 3.3
- Stand: Januar 2019



Bild: F. Ostheimer

# VDST Ausrüstungsempfehlungen

## Ziele und Geltungsbereich

- Die VDST Ausrüstungsempfehlungen gelten grundsätzlich für alle Sparten und alle Tauchgänge im VDST.
- Die Kernpunkte zur Atemgasversorgung und Tarierung wurden entwickelt, um besonders das Tauchen in kalten Gewässern sicherer zu gestalten. Hierzu zählen grundsätzlich alle Freigewässer in Deutschland.
- Die Ausrüstung wird so konfiguriert, dass Probleme in der Atemgasversorgung und Tarierung verhindert oder gelöst werden können. Erkenntnisse aus der internationalen Arbeitsgruppe DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und aus Unfalluntersuchungen sind eingeflossen.
- Die Redundanz der Atemgasversorgung bietet aber auch im Warmwasser klare Vorteile und ist auch dort, besonders für Tauchausbilder, anzustreben. Besondere Hinweise zum Tauchen im Warmwasser werden gegeben.
- Wir erreichen einen Sicherheitsgewinn durch klare Empfehlungen und standardisierte Prozeduren - ohne die Individualität der VDST-Taucherinnen und -Taucher allzu sehr einzuschränken.
- Für alle Empfehlungen gibt es konkrete Begründungen.
- VDST Ausbilder gehen mit gutem Beispiel voran.
- Zur Vertiefung wird der VDST Spezialkurs „Problemlösungen beim Tauchen“ empfohlen.

# VDST Ausrüstungsempfehlungen

## Verwendung und Copyright

- Erste Veröffentlichung Mai 2014 (Version 1.1)
- Autor: Frank Ostheimer, Stv. Bundesausbildungsleiter, Ressortleiter Tauchtechnik  
E-Mail: [frank.ostheimer@vdst.de](mailto:frank.ostheimer@vdst.de)
- Auftrag: Stabsitzung April 2013
- Vorstellung: Tagung der Landesausbildungsleiter März 2014
- Abstimmung: VDST Stab und Ressortleiter Mai 2014

### Verwendungsanweisung zur Nutzung der Präsentation

Die Präsentation darf im ehrenamtlichen Bereich des VDST (VDST Landesverbände und VDST Vereine) nur unverändert genutzt und vervielfältigt werden.

Verwendung für andere Zwecke, Abänderungen oder Auszüge nur nach schriftlicher Genehmigung des Autors.

Änderungsvorschläge oder Ergänzungen sind gerne willkommen.

# VDST Ausrüstungsempfehlungen

## Weiterführende Literatur

In folgenden Quellen sind Begründungen und zusätzliches Hintergrundwissen zu den VDST Ausrüstungsempfehlungen zu finden.

- CAISSON, Januar 2019
- SPORTTAUCHER: Serie zu den VDST Ausrüstungsempfehlungen  
Beginn: Heft 4/2015 – Ende mit Heft 6/2016
- SPORTTAUCHER Heft 3 Mai/Juni 2014; S.14ff
- DIVEMASTER April 2014
- Präsentation: „Hintergrundwissen und Begründungen zur VDST Ausrüstungsempfehlung“  
(Download: VDST Homepage – Tauchausbildung – Ressort Tauchtechnik)
- Handreichungen zum neuen Spezialkurs Problemlösungen beim Tauchen  
(Download: VDST Homepage – Tauchausbildung – Ressort Tauchtechnik)



# VDST Ausrüstungsempfehlung

## Atemregler



- Zwei getrennte, komplette Atemregler (jeweils eine 1.- und eine 2. Stufe)
- Zwei getrennt absperrbare und erreichbare Ventile
- Beide Regler „kommen“ von rechts  
**Keine Kreuzung mit Faltenschlauch des Jackets**
- Langer Mitteldruckschlauch am Hauptregler  
**Dieser wird im Notfall abgegeben!**
- Hauptregler ist am rechten Ventil montiert
- Zweitregler ist in Brusthöhe fixiert
- Zweitregler ist genau so „gut“ wie Hauptregler  
Optimal: zwei baugleiche Atemregler
- Im Kaltwasser: Membrangesteuerte Atemregler vorziehen (**Vereisungsgefahr geringer!**)



Bild: F. Ostheimer

# Langer Mitteldruckschlauch (MD-Schlauch) – eng am Körper anliegend!

Zwei Trageweisen:

- A) MD-Schlauch wird in Silikonschlauch am Tauchgerät oder Jacket eingeschleift  
+ kein Schlauch am Nacken  
+ schnelles Abgeben in jeder Körperlage  
- nach Übungen schlecht wieder einzufädeln
- B) MD-Schlauch wird von rechts unten kommend um den Nacken geführt  
+ nach Übungen gut selbst wieder zu verstauen  
- für manche Taucher unbequemer Druck am Nacken




# Langer Mitteldruckschlauch am Hauptatemregler Anwendung bei Notatmung (Gasverlust)



Bei Notatmung wird der Hauptatemregler abgegeben und der Zweitatemregler selbst genutzt.

Dadurch mehr Bewegungsfreiheit:

- Zum selbstständigen Trieren
- Zum Setzen der Markierungsboje für Freiwasseraufstiege
- Zum Passieren von Engstellen (z.B. Riff, Wrack)
- Wichtig: Partner in Not wird zunächst weiterhin fixiert!
- Sinnvolle Längen – abhängig von Körpergröße und Tauchgerät:  
Hauptatemregler 150-215cm Zweitatemregler: 60-70cm je nach Körpergröße






# Schnorchel nicht ans Maskenband!

- Bei Abgabe des Atemreglers kann man hängen bleiben und ungewollt die Maske fluten oder sogar verlieren.
- Tipp: Faltbare oder rollbare Schnorchel in der Tasche verstauen



# Notfallprozedur: Vereisung oder Defekt am Hauptregler Jeder kann sein Hauptventil selbst bedienen!



- Alle Schläuche nach laufen unten
- Nichts stört den Griff zum rechten Handrad
- Ventile in Nackenhöhe

- **Ventile werden immer ganz aufgedreht!**
- Warum? Man spürt sofort die richtige Drehrichtung beim Schließen des Ventils über Kopf!



# VDST Ausrüstungsempfehlung

## Mitteldruckschläuche sinnvoll anordnen

Ziele einer optimalen Schlauchanordnung und Schlauchführung

- Die VDST Rettungsübung ist jederzeit standardisiert durchführbar – **d.h. die Funktion des Inflators am Jacket hat Priorität!**
- **Die Kältebelastung** und somit die Vereisungsgefahr der ersten Stufen durch Atmung und gleichzeitige Tarierung wird minimiert. Auch beim Trockentauchen wird im Notfall intuitiv und vorrangig der Jacket-Inflator benutzt.
- Eng anliegende und sauber geführte Schläuche minimieren die Gefahr hängen zu bleiben (z.B. an Wracks oder beim Ausstieg an der Leiter).
- In folgenden Darstellungen ist der Manometer aus Gründen der Übersichtlichkeit **nicht** dargestellt.



# VDST Ausrüstungsempfehlung

## Mitteldruckschläuche sinnvoll anordnen

Wichtige Ziele folgender Empfehlungen:

- **Funktion des Inflators hat Priorität!** D.h. auch nach Schließen des rechten Ventils am Hauptregler muss das Jacket des „Verunfallten“ mittels Inflator weiterhin belüftet werden können!
- Kältelast von Atmung und Tarierung auf zwei erste Stufen verteilen!





# Konfiguration A: Nassanzug und Jacket

Vom Taucher gesehen  
rechtes Handrad



Langer Schlauch




Inflator Jacket

Haupt-  
atemregler




- „Bei geschlossenem Ventil am Hauptregler (z.B. nach Vereisung) ist Tarierung über Inflator weiterhin möglich!  
z.B. bei Eigen- oder Fremdrettung
- Kältelast durch Atmung und Tarierung wird auf zwei erste Stufen verteilt – Vereisungsgefahr minimiert.

# Konfiguration B: Trockentauchanzug, Jacket und separate Füllgasflasche für Anzug




# Konfiguration C: Trockentauchanzug - Füllgas aus Tauchgerät



- Bei geschlossenem Ventil am Hauptregler (z.B. nach Vereisung) ist Jacketbefüllung weiterhin möglich – wichtig bei Eigen- oder Fremdrettung
- Kältelast durch Atmung und Tarierung wird auf zwei erste Stufen verteilt – Vereisungsgefahr minimiert.
- Erste Stufe mit 3 MD-Abgängen nötig!


# Konfiguration D: Trockentauchanzug - Füllgas aus Tauchgerät





# Konfiguration E: **nicht empfohlen!!!**

## Trockentauchanzug - Füllgas aus Tauchgerät




### Warum wir diese Anordnung nicht empfehlen:

- Meist vereist der Hauptatemregler; wenn danach das rechte Ventil geschlossen wird, ist auch die Jacketbefüllung nicht mehr möglich – erhebliche Gefahr für Eigen- und Fremdrettung!!!
- Standardisierter VDST Rettungsablauf ist hiermit nicht mehr möglich
- Vereisungsgefahr durch Atmung aus Hauptregler und (gerade im Notfall oft längere) Inflatorbedienung ist deutlich erhöht

# Warmwasser: Was tun, wenn die Tauchbasis im Urlaub nur Tauchgeräte mit Monoventilen anbietet?



- Hauptatemregler und Zweitatemregler müssen baugleich sein. Nur dann kann im **Warmwasser** ein Oktopus-System (bestehend aus einer 1. Stufe + zwei 2. Stufen) hergestellt und genutzt werden.
- **Keinesfalls 1. und 2. Stufen unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedlicher Bauart kombinieren!**
- Immer die Herstellerangaben beachten! Viele Hersteller geben Hinweise, welche Atemregler als Oktopus-System kombiniert werden können.



Optimal ist: Auch im Urlaub mit Doppelventilen und zwei kompletten Atemreglern zu tauchen.  
Eine wirklich redundante Atemgasversorgung bietet mehr Sicherheit!

# Sehen und gesehen werden: Boje, Spool, Lampe


- Boje, Spool und Lampe helfen im Notfall gesehen zu werden.
- Sie gehören immer dazu – besonders im Meer und in Gewässern mit Bootsverkehr!





# Boje, Spool und Co.....

## Anforderungen und Tipps



- Zu kleine, schmale Bojen sind zwar einfach zu setzen, tauchen aber schon bei geringem Zug an der Leine ins Wasser ein und sind an der Oberfläche dann kaum noch zu erkennen.
- Bojen sollten ca. 140cm lang und (aufgerollt) ca.15cm breit sein.
- Bojen mit Füllstutzen sind für Füllschlauch des Trockis gedacht. **Keinesfalls darf der Schlauch des Jacket Inflators abgezogen werden.** Vorsicht beim Aufblasen mit dem Mund: hier sehen Tauchmediziner Gefahren durch den Pressdruck im Brustkorb. Beim Kauf auf Einblaswiderstand achten.
- Boje beim Aufstieg bereits auf Tiefe setzen – damit sie oben prall gefüllt sind.
- Bojenleine immer auf Zug halten!
- **Im Notfall wird eine zweite Boje an der ersten Leine „hoch geschossen“**  
**Abprache mit Bootscrew wichtig!**






# Boje, Spool und Co.....

## Tipps

- „Boje setzen mal anders“ - Filmtipp  
<https://www.youtube.com/watch?v=dGCaFnn8NW4>
- Einfaches Abrollen durch Spool mit Bungee-Schleife.
- Doppelkarabiner wird eingeschleift und zeigt an, dass Zug auf der Leine ist und die Boje oben steht.
- Spool und Boje sind durch Bungees gegen ungewolltes Abrollen gesichert.



# Inflator vereisen nicht, können aber durchaus abblasen – Wartung!

- Tauchgeräte immer montiert zu lassen ist bequem – kann aber kritisch sein. Die Steckverbindungen können schwergängig werden und sind im Notfall unter Wasser (z.B. bei abblasendem Inflator) nicht schnell genug lösbar.

## Inflator vereisen nicht! - aber

- Inflator können mangels Wartung ungenügend schließen und das Jacket ungewollt füllen. Dies ist ein ernster Notfall, der eine schnelle Reaktion erfordert (Abziehen des Inflatorschlauches).
- Diese Prozeduren werden im VDST Kurs „Problemlösungen beim Tauchen“ geübt.



# Wartung

## Atemregler einmal im Jahr prüfen oder warten

- Bei jedem Atemzug werden Ventile in der 1. und 2. Stufe bewegt und letztendlich abgenutzt. Bei einem 60-Minuten Tauchgang geschieht dies etwa 1000 mal.
- Viele Bauteile sind für 100 000 Betätigungen ausgelegt d.h. nach 100 Tauchgängen ist eine Wartung immer sinnvoll!
- Poröse Schläuche rechtzeitig austauschen und auf Knickschutztüllen verzichten. Oft altert der Schlauch unter dem Knickschutz schneller und die schadhafte Stelle wird nicht bemerkt.





# Schneidwerkzeuge können Leben retten und gehören immer dazu!

## Messer, Schere oder Easycut

- Zum Freischneiden aus Leinen, Netzen etc.
- Zum schnellen Entfernen der Ausrüstung im Notfall Besonders bei Verunfallten mit durchgehenden Gurten
- Schneidwerkzeuge gut sichtbar und gut erreichbar anbringen (nicht mehr an der Wade)



Bild: F. Ostheimer

## Beispiele von links

- Messer
- Schere
- „Easycut“



Bild: F. Ostheimer



# Flusstauschen weniger ist mehr



- Beim Flusstauschen befindet man sich im Kaltwasser, aber nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche. Hier kann auf den Hauptatemregler verzichtet werden. Geatmet wird ausschließlich aus dem Zweitatemregler.
- Sinnvoll ist ein kleines, dem Tauchgang angepasstes Tauchgerät.
- Auf Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Kompass, Boje oder Lampe kann bei Bedarf verzichtet werden.




Bild: Jo Meyer




Bild: Jo Meyer

Fotos: Jo Meyer

# Bleigewichte – so wenig wie möglich!

- Kein Taucher darf „überbleit“ sein! Die Bleimenge ist stets auf die minimal notwendige Menge zu begrenzen – d.h. der Taucher sollte mit voller Flasche ausgeatmet leicht absinken und sich mit leerer Flasche auf 3m Tiefe (letzte Dekostufe) sicher halten können.
- Optimal ist, wenn Bleigewichte leicht lösbar angebracht sind, um diese im Notfall abzuwerfen.
- Allerdings werden inzwischen auch fest verschraubte Gewichte (z.B. V-Blei) akzeptiert, wenn der Auftrieb des Jackets für das „Gesamtsystem Taucher“ sicher ausreicht.
- **Vorsicht! Immer wieder geschehen Tauchunfälle, weil Taucher deutlich überbleit sind und der Auftrieb des Jackets nicht mehr ausreicht!**
- Aus Umweltschutzgründen soll nur ummanteltes Blei und keinesfalls „Bleischrot in Netztaschen“ benutzt werden.



# Keine „Westenautomaten“ mehr nutzen!

## Warum?

- Der „Westenautomat“ ist eine kombinierte 2. Stufe mit Inflator am Jacket – d.h. neben der Tarierfunktion kann man aus dem „Westenautomat“ auch atmen, wie aus einer 2. Stufe.
- Zwei komplette Atemregler sind aber absolut ausreichend! Jede weitere 2. Stufe birgt eine zusätzliche Gefahr durch mögliche Fehlfunktionen.
- **Besonders kritisch:** Häufig wird bei der Fremdrettung aus Versehen der Luftduschenknopf am Westenautomat gedrückt, in der Annahme, die Luft aus dem Jacket des Verunfallten abzulassen. Der Luftduschenknopf sitzt beim Westenautomat an der gleichen Stelle, an der beim gewöhnlichen Inflator der Ablassknopf sitzt. Dies führt zu gefährlichen und ungewollt schnellen Aufstiegen!

# Keine „Reserveschaltungen“ mehr nutzen!



## Warum?

- Reserveschaltungen warnen den Taucher bei Erreichen des Reservedrucks durch verminderten Durchfluss und erzeugen somit einem erhöhten Atemwiderstand. Heute sind Reserveschaltungen zum Teil im Bereich der Rettungstaucher noch im Einsatz, wenn bei „Nullsicht“ getaucht wird.
- Im Sporttauchbereich sind sie überflüssig und gefährlich – besonders dann, wenn die ordnungsgemäße Funktion nicht regelmäßig überprüft wird.

---

**Die folgenden „Tipps“ sind den vorstehenden „VDST Ausrüstungsempfehlungen“ untergeordnet.**

**Die „Ausrüstungsempfehlungen“ basieren auf Erkenntnissen der Unfalluntersuchungen.**

**„Tipps“ sind lediglich Hilfen für ein besseres Tauchen.**



# Tipp 1: Tauchgeräte mit passender Länge



- Die Länge des Tauchgerätes muss der Körpergröße anpasst sein.
- Bei zu kurzen Tauchgeräten befindet sich das im Notfall zu erreichende Ventil zwischen den Schulterblättern (siehe Bild rechts). Damit ist es auch von sehr beweglichen Menschen nicht zu erreichen.
- Als sehr ungünstig haben sich „kurze 12er“ Tauchgeräte erwiesen. Alternativ werden vermehrt „lange 12er“ angeboten. Bei kleineren Menschen können 10L Tauchgeräte passen.
- Eine gute Alternative sind „Doppel 7er“ oder „Doppel 8,5er“ Tauchgeräte.



## Tipp 2: **Standfüße** machen bei Tauchgeräten mit rundem Boden durchaus Sinn!



### Warum manche Taucher auf Standfüße verzichten?

- Rostansatz darunter wird nicht bemerkt?
  - Der Bodenbereich hat mit Abstand die größte Materialstärke – gleichwohl muss der Lackzustand unter den Standfüßen ab und an überprüft werden.
- An Standfüßen kann sich die Führungsleine beim Höhlentauchen verklemmen
  - Spielt fürs Tauchen im VDST keine Rolle!



### Warum Standfüße oder ein flacher Boden sinnvoll sein können?

- Tauchgeräte werden stehend gelagert und stehend gefüllt. Standsicherheit ist nur mit Füßen oder flachem Boden gewährleistet.
- Standfüße schützen das Bootsdeck.
- Standfüße erleichtern das Handling bei An- und Ausziehen des Tauchgerätes.

# Tipp 3: Zweitatemregler jederzeit griffbereit

- Die zweite Stufe des Zweitatemreglers wird in Brusthöhe angebracht und ist schnell erreichbar, wenn der Hauptregler abgegeben wird oder Fehlfunktionen zeigt.
- Die zweite Stufe wird mit einem Nackenband fixiert.
- Das Nackenband kann um das Mundstück befestigt oder mit einem zweiten Kabelbinder eingeklemmt werden.
- Die Verbindung sollte im Notfall lösbar sein.





# Tipp 4: Atemregler spülen, aber richtig



- **Salzwasser:** Wichtige Ausrüstungsteile (Atemregler, Jacket etc) können im Urlaub (bei täglichen Tauchgängen) feucht in der Tasche verbleiben. Die erste Stufe wird dabei immer mit einem Stopfen verschlossen. Gefährliche Salzkristalle bilden sich erst, wenn die Ausrüstung ungespült trocknet.
- Am Ende des Urlaubs alles gut mit Süßwasser spülen. Hierbei erste Stufen mit Daumen verschließen (Verschlussstopfen sind oft nicht dicht). Keinesfalls die Luftdusche drücken. Das Innere des Atemregler muss trocken bleiben, sonst besteht erhöhte Vereisungsgefahr bei den folgenden Kaltwassertauchgängen zu Hause.
- Tauchen im **Chlorwasser:** auch hier bilden sich Ablagerungen und es gelten die gleichen Empfehlungen wie beim Tauchen im Salzwasser.

# Tipp 5: Schnellablass in Schulterhöhe kann sinnvoll sein

- Im Notfall muss ein Aufstieg auch durch einen Helfer gebremst werden können. Alle Ausrüstungsteile müssen somit auch der „Fremdrettung“ genügen.
- Besonders bei Übungstauchgängen kann es für „das Opfer“ sinnvoll sein, einen unkontrollierten Aufstieg selbst abbremsen zu können.
- **Achtung: Ein eigenmächtiger Umbau führt zum CE-Verlust - deshalb ist dieser Tipp keine „Pflicht“ mehr bei TL Prüfungen.**



Bild: Aqualung

## Tipp 6: Der Schnellablass muss schnell erreichbar sein!



### Kritisch!

- Auslassventile ohne Griff sind für den Retter beim Verunfallten kaum zu finden.



### Schnell zu finden

- Eine Griff am Auslassventil ist leicht zu sehen und zu finden.
- Die Gefahr durch ungewolltes Öffnen während des Tauchgangs ist vernachlässigbar.
- Ein beim Anziehen eingeklemmter Griff wird beim Ausrüstungscheck bemerkt.



## Tipp 7: Manometer und Drucksensor – wohin?

- Die Frage, an welchen ersten Stufen man am sinnvollsten den Manometer oder einen zusätzlichen Drucksensor für den Tauchcomputer anschließt, ist sehr individuell. In Bezug auf die Sicherheit ist es fast egal, ob man den Manometer am Hauptregler oder am Zweitregler anschließt.

### Wichtig aber:

- Zugang zu Handrädern nicht mit dem Drucksensor „versperren“.
- Besonders Ausbilder sollten immer einen analogen Manometer mitführen, um diesen auch dem Beginner zeigen zu können - auch wenn der Ausbilder Tauchcomputer mit Drucksensoren benutzt.



## Tipp 8: Manometer am linken Schultergurt


- Die Anzeige des Manometers muss schnell und unkompliziert abgelesen werden können.
- Eine sinnvolle Möglichkeit ist die Befestigung am linken Schultergurt
- Diese Position wird von Rettungstauchern oft genutzt





## Tipp 9: Gurte bei Wing-Jackets Leicht veränderbare Gurtlängen

- Fest eingestellte Schultergurte führen zu Problemen, wenn z.B. das Tauchgerät im Wasser mal schnell ausgezogen werden muss.
- Verstellbare Gurte bringen auch eine schnellere Anpassung an unterschiedliche Tauchanzüge
- Sicherer Sitz – auch unter Wasser nachjustierbar
- Man kommt schneller „aus dem Jacket“ z.B. im Notfall
- Wie? Die Gurte sind an der Backplate über D-Ringe geschleift und variabel und werden über den Bauchgurt fixiert.





# Tipp 10: Ausrüstungscheck vor und während des Tauchens

- Vor dem Tauchgang: „Ausrüstungscheck“ - Beide Atemregler mit 2-3 tiefen Atemzügen anatem – wenn möglich mit dem Kopf im Wasser. Man prüft, ob die Ventile offen sind und ob die Regler kein „Wasser ziehen“.
- Oder zu Beginn des Tauchgangs: Zweitatemregler beim „Bubble Check“ auf 3-5m beatmen und dann wieder auf den Hauptatemregler wechseln. Damit sind beide Atemregler geprüft und funktionieren im Notfall sicher.
- „Bubble Check“ auf 3-5m Wassertiefe. Erst mit etwas Tarierluft im Jacket, können undichte Stellen oder undichte Auslassventile wirklich entdeckt werden.
- Der Zweitatemregler darf nicht „einrosten“. Sinnvoll ist es, den Zweitatemregler ab und an einige Minuten zu nutzen. Damit bleiben die beweglichen Teile auch wirklich beweglich und man übt den Atemreglerwechsel.

## Tipp 11: LED Handlampe

- LED Handlampen mit eingebauten Lithium Standards-Akkus bieten viel Licht über 90 Minuten und mehr.
- Im Vergleich zu Akkutank-Lampen hat man ein Kabel weniger.
- Die Bilder zeigen ein „Goodman Handle“ und eine Befestigungsmöglichkeit.
- Man greift in die Schleife und kann die Lampe zur Not auch loslassen, ohne sie zu verlieren – z.B. wenn man beide Hände schnell benötigt.



# Tipp 12: Trainingstipps zur Ausrüstung

## Eine kleine Übung bei jedem Tauchgang

- Eine kleine Übung pro Tauchgang!
- Alle im Notfall notwendigen Fertigkeiten sind nur dann abrufbar, wenn sie immer wieder geübt werden. Eine ganze Reihe von Fertigkeiten kann man auch in schöne Lusttauchgänge immer mal wieder kurz einbauen – oft genügt hierzu weniger als eine Minute: z.B. Maske absetzen, Notatmung, Wechselatmung, Ventil zu drehen, Boje setzen, Schneidwerkzeug aus der Hülle nehmen, Rettungsübung usw...





# VDST Ausrüstungsempfehlungen



Jeder Taucher soll so gut ausgerüstet und ausgebildet sein, dass Probleme vermieden, bei Bedarf aber schnell erkannt und behoben werden können!